

VSR-0460-AHD-M

Профессиональный 4-х каналный видеореги­стратор с поддержкой записи в разрешении 1080N

- Применение стандарта записи H.264, небольшой поток, высокое качество, больше время записи.
- Удобный интерфейс, управление мышью.
- Поддержка 4 каналов 1080N записи в realtime, и воспроизведение в режиме 1080N одновременно.
- Настройка двойного потока, удаленного просмотра, записи, воспроизведения для каждого канала в отдельности или для всех вместе.
- Множество операций: превью, запись, воспроизведение, архивация, удаленное воспроизведение, просмотр с мобильных устройств.
- Режимы записи: автоматически, по времени, по движению, по тревожным сигналам.
- Поддержка режимов воспроизведения: нормально, ускоренно, быстро-назад, медленное покадровое.
- Поддержка перемещения воспроизведения по временной линии.
- Поддержка воспроизведения в режиме 1080N, для каждого канала в полноэкранный режим.
- Поддержка сетевых функций: через браузер (IE11.0), программа CMS для нескольких регистраторов.
- Поддержка DHCP, DDNS, PPOE, NTP протоколов.
- Поддержка просмотра через IE одновременно 10-ю пользователями.
- Поддержка 17-ти протоколов PTZ.
- Поддержка нескольких режимов архивации: по сети, через USB-HDD, USB-Flash
- Поддержка пред тревожной записи (10 сек), с показом экрана, где произошло событие.
- Поддержка смартфонов на базе android, IOS.
- Поддержка VGA/HDMI выводов, могут работать одновременно.
- Поддержка тревожных входов и возможность отправки тревожных сообщений на электронную почту.
- Поддержка одного HDD до 4Тб.
- Поддержка P2P-сервиса (<http://p2p.ivs168.com>), возможность подключения без регистрации.
- Поддержка внешних USB 3G-модемов (Huawei E173, E352), Wi-Fi (также внешних через USB).
- Поддержка восстановления системы после потери питания.

Технические характеристики регистратора VSR-0460-AHD-M

Компрессия видео	H.264
Тип сигнала	NTSC / PAL
Интерфейс	Да / мульти языковой, с поддержкой русского языка
Видеовходы	4 BNC
Видеовыход	1 VGA/1 HDMI
Аудио/вход/выход	4 аудиовхода, 1 аудиовыход (RCA)
Частота кадров в записи	Режим DVR: 1080N/720P/960N - 25к/сек на канал Режим HVR: 2*1080N (AHD) + 2*720P (IP) **Прошу обратить внимание, что регистратор поддерживает запись различных разрешений одновременно AHD+CVBS. Подключение в данном случаи будет производиться парно. Пример: 1 и 2 - каналы – AHD, 3 и 4 каналы – CVBS и т.д.
Поддержка качества	Лучшее/хорошее/среднее/плохое
HDD	1 SATA до 4Тб
Тревожные вх./выходы	Нет
Операции	Просмотр/запись/архивация/запись по сети
Режимы записи	Вручную/по времени/по движению/по тревоге
Режимы воспроизведения	Ускоренное/нормальное воспроизведение, покадровое воспроизведение/ перемотка по шкале времени при помощи мыши
Архивация	Через USB-Flash, USB-HDD, сеть
Пред тревожная запись	Запись 10 сек перед срабатыванием тревоги
Сетевые протоколы	TCP/IP, PPPOE, DDNS и NTP
Удаленный просмотр	Поддержка до 10 пользователей одновременно
CMS	Да
Просмотр с мобильных	Да
Цифровое увеличение	Да
VGA	Да
Запись логов	Да
Тур	Да
Поддержка пульта ДУ	Нет
Тревога по потере видео	Да
Настройки изображения	Регулировка яркости/контрастности/цветности/четкости
PTZ	Да
USB	Да
Питание	12В DC (блок питания в комплекте)
Защита паролем	Да
Восстановление	Да
Размеры	260(д) x 44(в) x 221(ш)

